

項目	詳細	
製品名	OM55N-DS	
種類	高輝度 Dual Window Facing	
サイズ	55インチ	
解像度	1920x1080(16:9)	
画素ピッチ(mm)	0.63mm(H) * 0.63mm(V)	
有効表示領域(mm)	1209.6(H) x 680.4(V)	
輝度輝度(最大値)	3,000 cd/m2 / 1,000 cd/m2	
コントラスト比(標準値)	6,000:1	
設置方向	縦置きのみ	
パネル仕様	VA	
パネル寿命	50,000時間	
視野角	178°/178° (上下・左右)	
表示色	8 bit - 16.7M	
応答速度	6ms(3,000cd/m2), 10ms(1,000cd/m2)	
OSバージョン	Tizen 5.0	
使用時間	24時間/日、7日/週	
Haze値	0	
内蔵Speaker	-	
入力端子	DisplayPort	-
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	-
出力端子	Lan In	RJ45 x 1
	DisplayPort	-
	HDMI出力	-
	Audio	-
WiFi / BT	内蔵/X	
EXTERNAL CONTROL	RS232C (In)	
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	500W
	標準消費電力(W)	357W IEC 62087 measurement standardW
	待機電力	less than 1W
外観特性	外形寸法(mm)	726.8 x 1299 x 69.5
	梱包状態(mm)	940 x 1466 x 367
	重量(Kg)	42
	梱包時重量(Kg)	52
	VESA規格	-
	VESA Mount Screw,	-
	Protection Glass	-
ベゼル幅	22.8 (even)	
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
Key	Dual Display Slim design Semi-Outdoor Built-in MagicInfo Player S7, SSSP 7.0	
内部CPU	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU	
Special H/W	IP 5X rated, Polarized Sun Glasses Viewable in any direction, Portrait Installation Support, Auto Brightness Control with Ambient 明るさセンサー, 温度センサー, RJ45 MDC, Auto Source Switching & Recovery, Clock Battery(80hrs Clock Keeping), WiFi Module Embedded (2ea, one per each display)	
内蔵記録メモリ	8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)	
IP等級(防塵防水等級)	IP5x	
安全規格	IEC 60950-1	
EMC	FCC Class A	
Environment	802.1x(WPA2 Enterprise)	
付属	クイックセットアップガイド, レギュラトリーガイド, 保証書, 電源コード, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2), IR, アンビエントセンサー	

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

