

項目		詳細
製品名		OM75A
種類		高輝度Window Facing
サイズ		75インチ
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.4296 x 0.4296
有効表示領域(mm)		1649.664(H) x 927.936(V)
輝度(最大値)		4,000 cd/m2
コントラスト比(標準値)		1,200:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		ADS
視野角		178°/178° (上下・左右)
表示色		16.7百万色
応答速度		14ms(Typ.)
内蔵コントローラ	OS	Tizen 5.0
	CPU	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
	内蔵記憶メモリ	8GB(ユーザ使用可能領域 4.12GB)
使用時間		24時間/日、7日/週
Haze値		2.5%
内蔵スピーカー		-
入力端子	DisplayPort	Display Port 1.2 (1)
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	オーディオ	-
	LAN	RJ45 x 1
出力端子	DisplayPort	-
	HDMI出力	HDMI 2.0 (1)
	オーディオ	ステレオミニジャック
	USB	-
Wi-Fi/Bluetooth機能		内蔵/-----
外部コントロール		RS232C (In/Out), RJ45 (In共通)
電源仕様	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	900W
	標準消費電力(W)	385W
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	1703.1 x 981.1 x 85.4
	梱包状態(mm)	1890 x 1144 x 215
	重量(Kg)	37.2
	梱包時重量(Kg)	48.5
	VESA規格	400 x 400
	VESA穴径	M8
	保護ガラス	-
ベゼル幅	23.9mm	
使用環境条件	動作保証環境温度	0℃~ 30℃ (直射日光あり)、0℃~ 40℃ (直射日光なし)
	動作保証環境湿度	10~80% (結露なきこと)
Key		High brightness Semi-Outdoor Slim & Clean back designBuilt-in MagicInfo Player S7, SSSP 7.0
Special H/W		IP 5X防塵設計, 太陽光映り込み防止ガラス、縦置き・横置き設置保証、自動輝度調整機能 (標準同梱外部照度センサー)、温度センサー、MDC外部制御対応、自動入力切替機能+フェイルオーバー機能、内蔵時計バックアップ機能、ケンジントンロック
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1、電気用品安全法
EMC		FCC Class A、VCCI A
Wi-Fi通信規格		802.11x(WPA2 Enterprise)
付属品		クイックセットアップガイド, レギュレーターガイド, 保証書, 電源コード, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2), 赤外線・照度センサー

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

