

項目	詳細	
製品名	QB24C-T	
サイズ	24インチ	
種類	Touch	
解像度	1920x1080(16:9)	
画素ピッチ(mm)	0.2745 x 0.2745 mm	
有効表示領域(mm)	527.04 (H) x 296.46 (V)	
輝度(最大値)	250 cd/m2(without Glass)	
コントラスト比(標準値)	1000:1(w/o Glass)	
設置方向	縦置き・横置き	
パネル仕様	ADS	
視野角	178°/178° (上下・左右)	
表示色	16.7 M (real 6bit, dither 8bit)	
応答速度	14ms(Typ.)	
内蔵コントローラ	OS	Tizen 4.0
	CPU	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
	内蔵記憶メモリ	8GB(ユーザ使用可能領域 4.12GB)
使用時間	16時間/日、7日/週	
Haze値	10%	
タッチパネル仕様	検出方式	投影型静電容量(Projected-Capacitive方式)
	最大タッチポイント	10点
	ガラス厚さ	2.55mm
	ガラス硬度	2H
内蔵スピーカー	透過率	88% Typ.
		5W x 1
入力端子	DisplayPort	—
	HDMI入力	HDMI 1.4 x 1
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	オーディオ	—
出力端子	LAN	RJ45 x 1
	DisplayPort	—
	HDMI出力	—
	オーディオ	Stereo Mini Jack
USB	—	
Wi-Fi/Bluetooth機能	O/X	
外部コントロール	RS232C(in) thru stereo jack, RJ45	
電源仕様	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	38.5W
	標準消費電力(W)	28W
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	547.9x334.4x34.6
	梱包状態(mm)	620x419x122
	重量(Kg)	4
	梱包時重量(Kg)	5.2
	VESA規格	100 X 100
	VESA穴、深さ	M4, 8~9mm
	保護ガラス	2.55mm厚
ベゼル幅	17.9mm(上下), 9.4mm(左右)	
使用環境条件	動作保証環境温度	0℃~ 40℃
	動作保証環境湿度	10~80% (結露なきこと)
Key	Small Touch Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0	
Special H/W	温度センサー、縦置き設置保証、内蔵時計バックアップ、IP5X防塵設計、Wi-Fi機能内蔵、10点タッチ	
IP等級(防塵防水等級)	IP5x	
安全規格	IEC 60950-1、電気用品安全法	
不要輻射	FCC Class B、VCCI-B	
環境規格	ENERGY STAR 8.0, Epeat	
標準付属品	クイックセットアップガイド、保証書、電源コード、赤外線リモコン、リモコン用電池(単4x2)、USB Cable	

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

