



項目		詳細
製品名		QM32R-T
サイズ		32インチ
種類		Touch
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.3638 x 0.3638
有効表示領域(mm)		698.4(H) x 392.85(V)
輝度(最大値)		300 cd/m2 (with Touch glass),400(without Touch Glass)
コントラスト比(標準値)		5,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		New Edge, 60Hz
視野角		178°/178° (上下・左右)
表示色		16.7M(True Display)1.07B(Ditherd 10bit)
応答速度		8ms(Typ.)
内蔵コントローラ	OS	Tizen 4.0
	CPU	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
	内蔵記憶メモリ	8GB(ユーズ使用可能領域 4.12GB)
使用時間		16時間/日、7日/週
Haze値		2%
タッチパネル仕様	検出方式	投影型静電容量(Projected-Capacitive方式)
	最大タッチポイント	10点
	ガラス厚さ	2.55mm
	ガラス硬度	2H
内蔵スピーカー	透過率	88% Typ.
		10W 2ch
入力端子	DisplayPort	Display Port 1.2 x 1
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	オーディオ	HDMI
出力端子	LAN	RJ45 x 1
	DisplayPort	—
	HDMI出力	HDMI 2.0 (1)
	オーディオ	ステレオミニジャック
USB	—	
Wi-Fi/Bluetooth機能		内蔵/内蔵
外部コントロール		RS232C(in) thru stereo jack, RJ45(In共通)
電源仕様	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	72W
	標準消費電力(W)	45W
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	744.4 x 444.6 x 48.2
	梱包状態(mm)	872 x 565 x 133
	重量(Kg)	8.3
	梱包時重量(Kg)	11.1
	VESA規格	200 X 200
	VESA Mount Screw,	M8(10~12mm)
	保護ガラス	2.55mm厚
ベゼル幅	24.5(上下), 21.5(左右)、mm	
使用環境条件	動作保証環境温度	0℃~ 40℃
	動作保証環境湿度	10~80% (結露なきこと)
Key		FHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0, Cap touch
Special H/W		温度センサー,縦置き設置保証、内蔵時計バックアップ、内蔵スピーカー、デジチーチェーン機能 (HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), IP5x 防塵設計、Wi-Fi/Bluetooth機能内蔵
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1、電気用品安全法
不要輻射		FCC Class B、VCCI-B
環境規格		ENERGY STAR 8.0, Epeat
標準付属品		クイックセットアップガイド、電源コード、赤外線リモコン、リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

