

項目		詳細
製品名		QB43C
種類		Stand Alone
サイズ		43インチ
解像度		3840x2160(16:9)
画素ピッチ (mm)		0.245 x 0.245
有効表示領域 (mm)		941.184 (H) x 529.416 (V)
輝度(Typ)		350cd/m ²
コントラスト比(標準値)		4000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		VA
視野角		178°/178° (上下・左右)
応答速度		8ms(Typ.)
内蔵コントローラ	OSバージョン	Tizen 7.0
	CPU	CA73 1.6Ghz Quad-Core
	内蔵メモリ	8 GB (ユーズ可能領域 3GB)
使用時間		16時間/日、7日/週
Haze値		2%
内蔵Speaker		10W 2ch
入力端子	DisplayPort	-
	HDMI入力	HDMI 2.0 (x3)
	HDCP規格	HDCP2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	-
出力端子	DisplayPort	-
	HDMI出力	-
	Audio	Stereo mini Jack
	USB	-
	Wi-Fi機能・Bluetooth機能	内蔵/内蔵
外部コントロール		RS232C(in/out), RJ45
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	消費電力(最大)	121W
	消費電力標準	74W
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法 (mm)	969.5 x 557.8 x 28.5
	梱包状態 (mm)	1093 x 667 x 126
	重量(Kg)	8.8
	梱包時重量(Kg)	11.3
	VESA規格	200 X 200
	VESA Mount Screw,	M8, 12~14mm
	Protection Glass	-
ベゼル幅	11.5 mm (4辺均一)	
使用環境条件	動作環境温度	0℃~ 40℃
	動作環境湿度	10~80% (結露なきこと)
Key		UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
特記機能		センター IRセンサー (スクリーン中央) 温度センサー、明るさセンサー、オートレベルセンサー (縦横置き切替時、コンテンツ・OSD切替) Wi-Fi(2.4/5.0GHz デュアル) & Bluetooth 内蔵プレーヤー (デジタルフェイク、スケジュール再生、電源オン・オフタイマー、テロップ、WEB表示) いたずら防止ロック機能、キーボード・マウス接続機能、外部デバイス画面共有 (ミラリング機能)、ディスプレイ設定USBクローニング機能
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1、電気用品安全法
不要輻射		FCC Class B, VCCI-B
環境性能		国際エナジースター 8.0、EPEAT
標準付属品		クイックセットアップガイド、保証書、電源コード、RS232Cアダプター、赤外線リモコン、電池 (単4x2)

* 製造側の都合により製品形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

