

項目	詳細	
製品名	QB50C	
種類	Stand Alone	
サイズ	50インチ	
解像度	3840x2160(16:9)	
画素ピッチ (mm)	0.285 x 0.285	
有効表示領域 (mm)	1095.84(H) x 616.41(V)	
輝度 (Typ)	350cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト比(標準値)	4000:1	
設置方向	縦置き・横置き	
パネル仕様	VA	
視野角		
応答速度	10ms	
内蔵コントローラ	OSバージョン	Tizen 7.0
	CPU	CA73 1.6Ghz Quad-Core
	内蔵メモリ	8 GB (ユーザ使用可能領域 3GB)
使用時間	16時間/日、7日/週	
Haze値	3%	
内蔵Speaker	10W 2ch	
入力端子	DisplayPort	-
	HDMI入力	HDMI 2.0 (x3)
	HDCP規格	HDCP2.2
	USB	USB 2.0 x 2
出力端子	Audio	-
	DisplayPort	-
	HDMI出力	-
	Audio	Stereo mini Jack
USB	-	
Wi-Fi機能・Bluetooth機能	内蔵/内蔵	
外部コントロール	RS232C(in/out), RJ45	
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	消費電力(最大)	132W
	消費電力標準	82W
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法 (mm)	1124.1 x 644.8 x 28.5
	梱包状態 (mm)	1246 x 761 x 131
	重量(Kg)	11.8
	梱包時重量(Kg)	14.9
	VESA規格	200 X 200
	VESA Mount Screw,	M8, 12~14mm
	Protection Glass	-
ベゼル幅	11.5 mm (4辺均一)	
使用環境条件	動作環境温度	0℃~ 40℃
	動作環境湿度	10~80% (結露なきこと)
Key	UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0	
特記機能	センター IRセンサー (スクリーン中央) 温度センサー、明るさセンサー、オートレベルセンサー (縦横置き切替時、コンテンツ・OSD切替) Wi-Fi(2.4/5.0GHzデュアル) & Bluetooth 内蔵プレーヤー (デジタルイフェクト、スケジュール再生、電源オン・オフタイマー、テロップ、WEB表示) いたずら防止ロック機能、キーボード・マウス接続機能、外部デバイス画面共有 (ミラリング機能)、ディスプレイ設定USBクロニング機能	
IP等級(防塵防水等級)	IP5x	
安全規格	IEC 60950-1, 62368-1、電気用品安全法	
不要輻射	FCC Class B, VCCI-B	
環境性能	国際エナジースター 8.0、EPEAT	
標準付属品	クイックセットアップガイド、保証書、電源コード、RS232Cアダプター、赤外線リモコン、電池 (単4x2)	

\*製造側の都合により製品形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

