

項目	詳細	詳細	詳細
製品名	QE98C	QM98C	QH98C
サイズ	98インチ	98インチ	98インチ
種類	Stand Alone	Stand Alone	Stand Alone
解像度	3840x2160(16:9)	3840x2160(16:9)	3840x2160(16:9)
画素ピッチ(mm)	0.5622 x 0.5622	0.562 x 0.562	0.562 x 0.562
有効表示領域(mm)	2158.85 (H) x 1214.35 (V)	2158.85(H) x 1214.35(V)	2158.85(H) x 1214.35(V)
輝度輝度(最大値)	450 cd/m2	500 cd/m2(最大値)	700 cd/m2(最大値)
コントラスト比(標準値)	5,000:1	5,500:1	5,500:1
設置方向	横置きのみ	縦置き・横置き	縦置き・横置き
パネル仕様	VA	VA	VA
視野角	178°/178° (上下・左右)	178°/178° (上下・左右)	178°/178° (上下・左右)
表示色	16.7M	16.7 M	16.7 M
応答速度	8ms	8ms	8ms
内蔵コントローラ	OS	Tizen 6.5	Tizen 7.0
	CPU	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU	CA73 1.6GHz Quad-Core
	内蔵記憶メモリ	8 GB (ユーザ使用可能領域約3GB)	16 GB(ユーザ使用可能領域約10GB)
使用時間	16時間/日、7日/週	24時間/日、7日/週	24時間/日、7日/週
Haze値	2%	25%	25%
内蔵スピーカー	40W 2.2ch	10W 2ch	10W 2ch
入力端子	DisplayPort	—	Display Port 1.2 (1)
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 4	HDMI 2.0 x 3
	HDCP規格	HDCP 2.2	—
	USB	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
	オーディオ	—	—
	LAN	RJ45 x 1	RJ45 x1
出力端子	DisplayPort	—	—
	HDMI出力	—	—
	オーディオ	—	ステレオミニジャック
	USB	—	—
Wi-Fi機能/Bluetooth機能	内蔵/内蔵	内蔵/内蔵	内蔵/内蔵
外部コントロール	RS232C(in)	RS232C(In/Out) 、 RJ45 x 1 (共通)	RS232C(In/Out) 、 RJ45 x 1 (共通)
電源仕様	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	275W	363W
	標準消費電力(W)	197W	197W
	待機電力	0.5W 以下	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	2180.6 x 1243.9 x 48.4	2193.2 x 1248.8 x 48.1
	梱包状態(mm)	2379 x 1431 x 350	2370 x 1395 x 230
	重量(Kg)	56.3	56.3
	梱包時重量(Kg)	87.8	77.2
	VESA規格	600 x 400	600 x 400
	VESA穴 径・深さ	M8, 16~18mm	M8, 16~18mm
	保護ガラス	—	—
	ベゼル幅	3辺ベゼルレスデザイン	14.8mm(上/下/左/右)
使用環境条件	動作周辺温度	0℃~ 40℃	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)	10~80% (結露なきこと)
Key	UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0	UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0
Special H/W	温度センサー	センター赤外線リモコンセンサー、温度センサー、輝度センサー、オートレベルコントロール、Wi-Fi機能、Bluetooth機能、ローカルディミング機能	センター赤外線リモコンセンサー、温度センサー、輝度センサー、オートレベルコントロール、Wi-Fi機能、Bluetooth機能、ローカルディミング機能
IP等級(防塵防水等級)	—	IP5x	IP5x
安全規格	IEC 60950-1, 62368-1、電気用品安全法	IEC 60950-1, 62368-1、電気用品安全法	IEC 60950-1, 62368-1、電気用品安全法
不要輻射	FCC Class B	FCC Class A, VCCI A	FCC Class A, VCCI A
付属	クイックセットアップガイド,,電源コード, RS232C (IN)Gender, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)	クイックセットアップガイド,,電源コード, RS232C (IN)Gender, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)	クイックセットアップガイド,,電源コード, RS232C (IN)Gender, 赤外線リモコン, リモコン用電池(単4x2)

\*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください